

手動ドアをあとづけで自動ドアに

オートスライド

スリーステップで設置完了 素人でも施工可能な自動ドア 電気工事も不要です

- 1.ドアにレールをビス止め
- 2.ドア上枠にオートスライド本体を設置し、本体のギアをレールにしっかりとか みこませます
- 3.電源をAC100Vコンセントへ

あとはオートスライドが自動でドア幅と 重さを読み込み、設定完了

設置はとても簡単!電







工場 食品加工施設 店舗厨房 病院など、多数の導入実績がございます

















手動ドア、ふれずに通れます

「衛生面からドアに触れたくない」「ドアを通過するたびに開け閉めするのが非効率」など、お客様からのご要望にお応えするため、ご家庭、施設、店舗など用途にあわせ、3種類の非接触触センサーセットをご用意いたしました。各センサーはコネクター1本でオートスライドと接続するだけ。複雑な配線工事は不要です。

非接触セット名	価格
人感センサーセット	
手かざしセンサーセット	 (お見積りご依頼ください)
ハイブリッドセンサーセット	(costant) = 1240x (real r)



オートスライドロック(鍵内蔵タイプ)と組み合わせることも可能です



人感センサーセット

人の接近を超音波で感知し、オートスライドを開閉させます。ドア手前100cmから300cmまでの調整可能。台車で通過するドアに最適です。ドア前に人がいる場合、自動ドアを開放させる安全装置の機能も果たします



てかざしセンサーセット

センサー上部に手をかざして、 オートスライドを開閉させます。 人感センサーのような誤作動がな く、無駄な開閉を防止できます。 ドアが閉まりかけの時、再度手か ざしをすることで停止、開放が可 能です



ハイブリッドセンサーセット

人感センサーと手かざしセンサーの機能をあわせ持つセンサーです。 手かざしでドアを開閉し、通過中はドアを停止させます。無駄な開閉がなく、誤作動少ないため安定した動作が期待できます

各センサーをバラで組み合わせることも可能です。別途お見積りします

オートスライド仕様	AC100V/DC24V駆動 定格48w駆動 PSE取得済 生産国:中国・センサーおよび最終組立地 日本	
必要工具	電動インパクト(ドリル)ドライバー・金のこぎり・プラスドライバーなど	
寸法/重量	本体490mm(L)×70mm(H)×65mm(w)・1.6kg	
対応ドア	標準でw100cm、延長レール追加でW150cmまで、重量45kg以下の吊式・下戸車式引戸	



●製品の保証期間はご購入後一年です ●本製品はお客様による施工が必要です 施工時は安全に配慮し、適切な工具をもちいて、確実な施工をおこなってください ●ドアへの穴あけ工事等が必要です。施工にともなう建具の損傷、故障は保証対象外となります●製品の加工、改造等を行った場合、保証対象外となります。●ドアは経年により変化します。長く快適にお使いいただくため、施工後も定期的にドアおよびオートスライドの施工状態を見直し、ビス等のゆるみなどがないか確認ください。また、その際、あらたに初期化を行い、最新のドアの重量、幅をオートスライドに読み込ませてください

オートスライドへのお問合せは

オートスライド・ジャパン(株式会社ファースト・レイズ)

Tel 0277-51-4973

https://autoslide.jp https://first-rays.com

販売店